TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 520 SAE 20

Mineraalipohjainen API CG-4 -moottoriöljy raskaaseen kalustoon

Kuvaus

Q8 T 520 SAE 20 on raskaan kaluston moottoriöljy, joka on kehitetty turboahdetuilla moottoreilla varustettujen vanhemman sukupolven ajoneuvojen tarpeisiin. Öljyssä on erityinen lisäaine- ja detergentti-/dispergenttipaketti. Se antaa tehokkaan kulumissuojan ja optimaalisen voitelun sekä pitää moottorin puhtaana.

Käyttökohteet

Q8 T 520 SAE 20 soveltuu moottori- tai voimansiirtovoiteluaineeksi hyötyajoneuvoihin, linja-autoihin, työ- ja rakennuskoneisiin sekä sotilaskalustoon. Se on kehitetty turboahdetuilla moottoreilla varustettuihin vanhemman sukupolven ajoneuvoihin. Käytetään, kun yksiasteinen moottoriöljy on suositeltava

Edut

- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Ensiluokkainen suoja moottorin kulumista vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Allison	C-3	**Voith-Driventic**	Retarder
Caterpillar	TO-2		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.883*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 20W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*61.3*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*114*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*8.5*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.1*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 520 SAE 20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.34** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE