Q8 T 55 80W-140

API GL-5 -luokiteltu voimansiirtoöljy.

Kuvaus

Q8 T 55 80W-140 on tehokas voimansiirtoöljy hypoidi- ja hammasvaihteisiin sekä API GL-5 -öljyä edellyttäviin käsivaihteistoihin. Huolellisesti valitut perusöljyt ja lisäaineet varmistavat optimaalisen voitelun erittäin korkeissa pintapaineissa ja iskukuormituksessa.

Käyttökohteet

Q8 T 55 80W-140 soveltuu raskaiden ajoneuvojen taka-akseleihin, loppuvälityksiin ja tasauspyörästöihin, erityisesti hypoidivaihteisiin. Sopii tie-, rakennus- ja maanrakennuskoneisiin, kevyisiin ja raskaisiin kuorma-autoihin sekä hyötyajoneuvoihin suurilla nopeuksilla ja kuormilla, suurilla nopeuksilla ja pienellä vääntömomentilla tai pienillä nopeuksilla ja suurella vääntömomentilla.

Luokitukset, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5	**Komatsu Dresser**	B22-0005
British Ministry of Defence	CS 3000B	**MAN**	342
Case	MS 1316	**MB**	235.0 (DTFR 12B100)
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	**MIL**	L-2105D
Clark	MS-8 Rev. 1	**Rockwell International**	O-76
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**VME Americas**	EEMS 19003F
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**Volvo**	97310
Eaton/Fuller	Bulletin 6007	**ZF**	TE-ML 05A
Eaton/Fuller	Form 121	**ZF**	TE-ML 07A
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 12A
GM	8863370	**ZF**	TE-ML 16B
John Deere	JDM J11D	**ZF**	TE-ML 17B
John Deere	JDM J11E	**ZF**	TE-ML 19B
Komatsu Dresser	B22-0003	**ZF**	TE-ML 21A

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*128*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*247.3*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*26.0*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*110*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*178*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 T 55 80W-140 hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.51 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:

PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE