TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 55 80W-90

API GL-5 -akseliöljy

Kuvaus

Q8 T 55 80W-90 on kehittynyt voiteluaine raskaasti kuormitetuille vaihteille. Erityisesti valitut perusöljyt ja lisäaineet antavat optimaalisen voitelun äärimmäisen paineen ja iskukuormituksen tilanteissa. Tuotetta suositellaan raskaasti kuormitetuille akseleille, joihin vaaditaan API GL-5 -spesifikaatio.

Käyttökohteet

Q8 T 55 80W-90 on suositeltava raskaasti kuormitetuille komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tasauspyörästöille, erityisesti hypoidivaihteisille. Se täyttää API GL-5 -spesifikaation ja soveltuu tieliikenne- ja työkoneisiin, rakennuskoneisiin, kevyisiin ja raskaisiin kuorma-autoihin sekä hyötyajoneuvoihin, jotka toimivat suurella nopeudella ja iskukuormituksella, suurella nopeudella ja pienellä vääntömomentilla tai pienellä nopeudella ja suurella vääntömomentilla.

Edut

- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen vaihteiden suoja iskukuormituksessa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Parannettu leikkauskestävyys pitää viskositeetin vakaana käytön aikana*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5	**MB**	235.0 (DTFR 12B100)
Case	MS 1316	**MIL**	L-2105D
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	**Rockwell International**	O-76
Clark	MS-8 Rev. 1	**Volvo**	97310
Clark	TLC-25 3M 8-83	**ZF**	TE-ML 05A
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 07A
Ford	SQM-2C9002-AA	**ZF**	TE-ML 12A
Iveco	18-1805 RAM1	**ZF**	**TE-ML 16B**
John Deere	JDM J11E	**ZF**	TE-ML 16C
Komatsu Dresser	B22-0003	**ZF**	**TE-ML 17B**
Komatsu Dresser	B22-0005	**ZF**	**TE-ML 19B**
MAN	342 Type M1	**ZF**	**TE-ML 21A**

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,902*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,898*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 80W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*146,3*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15,5*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*135*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*205*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*218*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 55 80W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.28** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE