TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 55 85W-140

API GL-5 -akseliöljy

Kuvaus

Q8 T 55 85W-140 on kehittynyt voiteluaine raskaasti kuormitetuille vaihteille. Erityisesti valitut perusöljyt ja lisäaineet antavat optimaalisen voitelun äärimmäisen paineen ja iskukuormituksen tilanteissa. Niitä suositellaan raskaasti kuormitetuille akseleille, joihin vaaditaan API GL-5 -spesifikaatio.

Käyttökohteet

Q8 T 55 85W-140 on suositeltava raskaasti kuormitetuille komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tasauspyörästöille, erityisesti hypoidivaihteisille. Se täyttää API GL-5 -spesifikaation ja soveltuu tieliikenne- ja työkoneisiin, rakennuskoneisiin, kevyisiin ja raskaisiin kuorma-autoihin sekä hyötyajoneuvoihin, jotka toimivat suurella nopeudella ja iskukuormituksella, suurella nopeudella ja pienellä vääntömomentilla tai pienellä nopeudella ja suurella vääntömomentilla.

Edut

- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen vaihteiden suoja iskukuormituksessa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erittäin leikkauskestävä koostumus*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5	**MIL**	L-2105D
Case	MS 1316	**Rockwell International**	O-76
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	**Volvo**	97310
Clark	MS-8 Rev. 1	**ZF**	TE-ML 05A
Clark	TLC-25 3M 8-83	**ZF**	TE-ML 07A
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 12A
Ford	SQM-2C9002-AA	**ZF**	**TE-ML 16B**
Iveco	18-1805 RAM2	**ZF**	TE-ML 16C
John Deere	JDM J11E	**ZF**	**TE-ML 16D**
Komatsu Dresser	B22-0003	**ZF**	TE-ML 17B
Komatsu Dresser	B22-0005	**ZF**	TE-ML 19B
MAN	342 Type M1	**ZF**	**TE-ML 21A**
MB	235.0 (DTFR 12B100)		

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,909*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,912*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 85W-140*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*386,6*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*28,1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Brookfield-viskositeetti, -12 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*69*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-15*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*220*
Brookfield-viskositeetti, -12 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*69*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 55 85W-140 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.26** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE