TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 55 BD 80W-90

API GL-5 -akseliöljy

Kuvaus

Q8 T 55 BD 80W-90 on kehittynyt voiteluaine raskaasti kuormitetuille vaihteille. Erityisesti valitut perusöljyt ja lisäaineet antavat optimaalisen voitelun äärimmäisen paineen ja iskukuormituksen tilanteissa. Tuotetta suositellaan raskaasti kuormitetuille akseleille, joihin vaaditaan API GL-5 -spesifikaatio.

Käyttökohteet

Q8 T 55 BD 80W-90 on suositeltava raskaasti kuormitetuille komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tasauspyörästöille, erityisesti hypoidivaihteisille. Se täyttää API GL-5 -spesifikaation ja soveltuu tieliikenne- ja työkoneisiin, rakennuskoneisiin, kevyisiin ja raskaisiin kuorma-autoihin sekä hyötyajoneuvoihin, jotka toimivat suurella nopeudella ja iskukuormituksella, suurella nopeudella ja pienellä vääntömomentilla tai pienellä nopeudella ja suurella vääntömomentilla.

Edut

- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen vaihteiden suoja iskukuormituksessa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Parannettu leikkauskestävyys pitää viskositeetin vakaana käytön aikana*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5	**ZF**	TE-ML 16B
MAN	342 Type M1	**ZF**	TE-ML 16D
MAN	342 Type M2	**ZF**	TE-ML 17B
MIL	L-2105D	**ZF**	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 05A	**ZF**	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 12E		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,891*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C (ekstrapoloitu)	*D 445*	*mm²/s*	*147*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*215*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*218*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.