TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 60 NTech 75W-80

Synteettinen voimansiirtoöljy

Kuvaus

Q8 T 60 Ntech 75W-80 on ylivoimainen synteettinen vaihteistovoiteluaine, joka tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn ja suojan raskaan kaluston vaihteistoissa. Se tarjoaa hyvän juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa ja vakaan viskositeetin korkeissa lämpötiloissa. Tuote on tulevaisuudenkestävä ja kehitetty raskaan kaluston käsivaihteistoihin.

Käyttökohteet

Q8 T 60 Ntech 75W-80 on kehitetty uuden sukupolven ZF:n (automatisoituihin) käsivaihteistoihin sekä erilaisiin raskaan kaluston käsi- ja puoliautomaattivaihteistoihin. Voiteluaine täyttää spesifikaatiot ZF TE-ML 01L, 02L (360 000 km tai 2 vuotta), ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16K, MB 235.4, MAN 341 tyyppi Z4, MAN 341 tyyppi E3 ja Volvo 97305.

Edut

- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Alentaa voimansiirron käyttölämpötiloja.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Ylivoimainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Poikkeuksellinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Volvo**	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**ZF**	**TE-ML 01L**
Iveco	18-1807 MGS1	**ZF**	**TE-ML 02L**
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 08
MAN	341 Type E4	**ZF**	TE-ML 13
MAN	341 Type Z3	**ZF**	**TE-ML 16K**
MAN	341 Type Z4	**ZF**	TE-ML 24A
MB	235.4		

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*SAE 75W-80*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*59,5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9,8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*153*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*69*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*221*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 60 NTech 75W-80 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.21** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE