TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 630 DPF 5W-30

Synteettinen ACEA C3 / API SN / MB / BMW -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 T 630 DPF 5W-30 on tehokkaasti suojaava low SAPS -moottoriöljy henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Tuote takaa optimaalisen suojan moottorin kulumista ja lietettä vastaan, on yhteensopiva jälkikäsittelyjärjestelmien kanssa ja ylittää ACEA C3- ja API SN -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 T 630 DPF 5W-30 on kehitetty vapaasti hengittäviin tai turboahdettuihin bensiini-, nestekaasu- ja diesel-Euro 4-, -Euro 5- ja -Euro 6 -moottoreihin, joihin vaaditaan low SAPS -moottoriöljy. Se ylittää ACEA C3 / API SN -vaatimukset.

Edut

- *Tehokas suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Moottorin hyvä puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Parempi polttoainetalous.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C3	**BMW**	Longlife-04
ACEA	Recommended for ACEA C2	**MB**	229.51
API	CF	**VAG**	VW 502.00
API	SN	**VAG**	VW 505.01

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,853*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 5W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*66.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6300*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.8*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.