TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 65 75W-90

Synteettinen API GL-5 -akseliöljy

Kuvaus

Q8 T 65 75W-90 on ylivoimainen synteettinen akseliöljy. Tuote antaa äärimmäisen hyvän suojan hyvien kylmäominaisuuksiensa ja hapettumisenkestonsa ansiosta ja helpottaa vaihtamista. Voiteluaine on kehitetty raskaan kaluston komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tietyille käsivaihteistoille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa.

Käyttökohteet

Q8 T 65 75W-90 on suunniteltu raskaan kaluston komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tietyille käsivaihteistoille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Se täyttää API GL-5 -spesifikaation vaatimukset.

Edut

- *Täyssynteettinen koostumus takaa äärimmäisen hyvän lämmönkeston.*
- *Erinomainen polttoainetalous, erityisesti akseleissa käytettynä.*
- *Alentaa voimansiirron käyttölämpötiloja.*
- *Erinomainen sisäisen kitkan vähentäminen.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5	**MB**	235.0 (DTFR 12B100)
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	**Rockwell International**	O-76-E
Clark	TLC-25 3M 8-83	**Tatra**	TDS 100/40
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**Volvo**	97312 (<2013)
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**ZF**	TE-ML 05A
Eaton/Fuller	Form 121	**ZF**	TE-ML 07A
Ford	M2C175-A	**ZF**	TE-ML 12A
Ford	M2C210-A	**ZF**	TE-ML 17B
GM	1940759 (90188629)		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,860*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*92.8*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*160*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*98*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*216*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 65 75W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.87** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE