TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 65 LS 75W-90

Synteettinen API GL-5 LS -akseliöljy

Kuvaus

Q8 T 65 LS 75W-90 on ylivoimainen akseliöljy. Tuote helpottaa vaihtamista, ja se on kehitetty sovelluksiin, joissa vaaditaan luistonrajoitusominaisuuksia. Se antaa äärimmäisen hyvän suojan hyvien kylmäominaisuuksiensa ja hapettumisenkestonsa ansiosta. Voiteluaine on kehitetty raskaaseen kalustoon, joka vaatii erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa.

Käyttökohteet

Q8 T 65 LS 75W-90 on suunniteltu raskaan kaluston komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tietyille käsivaihteistoille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa sekä luistonrajoitusominaisuuksia. Se täyttää API GL-5 LS -spesifikaation vaatimukset.

Edut

- *Täyssynteettinen koostumus takaa äärimmäisen hyvän lämmönkeston.*
- *Erinomainen toiminta luistonrajoittimissa erityisen kitkanmuokkaajalisäaineen ansiosta.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Pidentää laitteiden käyttöikää*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5 LS	**VAG**	VW G 055 145
Fiat	9.55550-DA9	**Volvo**	97311
GM	1942382 (90006326)	**ZF**	TE-ML 05D
Hanomag	Specification 511	**ZF**	TE-ML 12D
MIL	L-2105D	**ZF**	TE-ML 21C

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,86*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*102*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*153*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*135*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*196*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 65 LS 75W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.40** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE