TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 650 10W-40

Synteettispohjainen ACEA A3/B4 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 T 650 10W-40 on monikäyttöinen, suorituskykyinen high SAPS -moottoriöljy henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Tuote takaa paremman moottorin suojan muodostamalla vahvan voitelukalvon erilaisissa käyttöolosuhteissa, ja se täyttää ACEA A3/B4 -vaatimukset

Käyttökohteet

Q8 T 650 10W-40 on kehitetty Euro 3- ja Euro 4 -moottoreihin, joita useimmat autonvalmistajat käyttävät. Se on suunniteltu bensiini- tai nestekaasumoottorilla varustettuihin henkilö- ja pakettiautoihin, ja se soveltuu myös vapaasti hengittäviin tai turboahdettuihin dieselmoottoreihin suoraruiskutuksella tai ilman.

Edut

- *Tehokas moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Hyvä moottorin suorituskyky erilaisissa ajo-olosuhteissa.*
- *Ensiluokkainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**MB**	229.1
API	CF	**VAG**	VW 505.00
API	SL		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.5*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*98.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*152*
Näennäinen viskositeetti, -25 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6410*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-30.2*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*202*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.