TUOTETIETOLEHTI

F- I ++%&%L ") %

Kuvaus

Q8 T 660 10W-40 on erittäin suorituskykyinen raskaan kaluston moottoriöljy, joka takaa moottorille optimaalisen kestävyyden ja estää kerrostumien muodostumista. Se täyttää API CI-4- ja ACEA E7 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 T 660 10W-40 on suositeltava useimpiin raskaan kaluston dieselmoottoreihin tieliikenne- ja työkonekäytössä. Se täyttää ACEA E7- ja API CI-4 -spesifikaatiot

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

68: 6 E7 6E> CI-4

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,866
Viskositeettiluokka	-	-	SAE 10W-40
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	98,1
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	14.4
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	150
Jähmepiste	D 97	°C	-37
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	220
Sulfaattituhka	D 874	massa-%	1,3

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.