TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 660 5W-40

ACEA A3/B4 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Suorituskykyinen synteettinen moottoriöljy henkilö- ja pakettiautoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiinimoottori. Synteettinen ympärivuotinen moottoriöljy. Se täyttää ACEA A3/B4 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Suorituskykyinen synteettinen moottoriöljy henkilö- ja pakettiautoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, nestekaasu- tai dieselmoottori, sekä suoraruiskutteisiin dieselmoottoreihin.
Suositellaan erityisesti suorituskykyisiin, katalysaattorilla varustettuihin moniventtiilimoottoreihin.

Edut

- *Erinomainen kitkan vähentäminen.*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Erinomainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*
- *Estää erinomaisesti mustan lietteen muodostumista.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**Renault**	RN 0700
API	SM	**Renault**	RN 0710
GM	LL-B-025	**VAG**	VW 502.00
MB	229.3	**VAG**	VW 505.00

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*81,9*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13.6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*169*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6400*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*221*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=3.5*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.