TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 670 5W-40

Synteettinen ACEA A3/B4 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 T 670 5W-40 on monikäyttöinen, suorituskykyinen high SAPS -moottoriöljy henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Voiteluaine antaa optimaalisen moottorin suojan, helpottaa kylmäkäynnistystä ja täyttää ACEA A3/B4 -vaatimukset

Käyttökohteet

Q8 T 670 5W-40 on kehitetty henkilö- ja pakettiautoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, nestekaasu- tai (suoraruiskutteinen) dieselmoottori. Tätä monipuolista ympärivuotista tuotetta suositellaan erityisesti suorituskykyisiin, katalysaattorilla varustettuihin moniventtiilimoottoreihin, ja se soveltuu erilaisiin ajo-olosuhteisiin. Se täyttää ACEA A3/B4 -vaatimukset

Edut

- *Hyvä öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.*
- *Tehokas moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Ensiluokkainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Estää optimaalisesti mustan lietteen muodostumista.*
- *Synteettisten perusöljyjen vähäinen haihtuvuus minimoi öljynkulutuksen*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**VAG**	VW 502.00
API	CF	**VAG**	VW 505.00
API	SM	**VAG**	VW 505.01
MB	229.3		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*850*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13.9*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*81.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*176*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6500*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-35*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*221*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.