TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 750 15W-40

Raskaan kaluston moottoriöljy, API CI-4 ja ACEA E7

Kuvaus

Q8 T 750 15W-40 on erittäin suorituskykyinen raskaan kaluston moottoriöljy. Tuote on suunniteltu parantamaan moottorin kestävyyttä ja estämään kerrostumien muodostumista. Se antaa tehokkaan suojan sylinterin seinämien kiillottumista sekä nokka-akselin ja sylinterien kulumista vastaan, vähentää huoltokustannuksia ja estää korroosiota ja vaahtoamista. Se täyttää API CI-4- ja ACEA E7 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 T 750 15W-40 on suunniteltu vapaasti hengittäviin, turbo- tai mekaanisesti ahdettuihin moottoreihin, joissa on tai ei ole välijäähdytystä. Sitä suositellaan useimpiin raskaan kaluston dieselmoottoreihin tieliikenne- ja työkonekäytössä.

Edut

- *Ensiluokkainen suoja palamisnoen aiheuttamaa moottorin likaantumista vastaan.*
- *Ensiluokkainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Tehokas moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

ACEA	E7	**Isuzu**	
API	CF	**Iveco**	
API	CI-4	**MAN**	M 3275-1
API	SL	**MB**	228.3 (DTFR 15B110)
Caterpillar	ECF-1a	**MTU**	Type 2
Caterpillar	ECF-2	**Mack**	EO-N
Cummins	CES 20071	**Renault**	RLD
Cummins	CES 20072	**Renault**	RLD-2
Cummins	CES 20076	**SDMO - Kohler**	KD engine series K135 & K175
Cummins	CES 20077	**Scania**	
Cummins	CES 20078	**Tedom**	258-3
DAF		**Volvo**	VDS-3
Deutz	DQC III-18	**ZF**	TE-ML 04C
Global	DHD-1	**ZF**	TE-ML 07C

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.876*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 15W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*103.4*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*138*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10.5*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*230*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.5*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 750 15W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.47** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE