TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 750 20W-50

Mineraalipohjainen API CI-4- ja ACEA E7 2022 -moottoriöljy raskaaseen kalustoon

Kuvaus

Q8 T 750 20W-50 on erittäin suorituskykyinen raskaan kaluston moottoriöljy. Tuote on suunniteltu parantamaan moottorin kestävyyttä ja estämään kerrostumien muodostumista. Se antaa tehokkaan suojan sylinterin seinämien kiillottumista sekä nokka-akselin ja sylinterien kulumista vastaan, vähentää huoltokustannuksia ja estää korroosiota ja vaahtoamista. Se täyttää API CI-4- ja ACEA E7 2022 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 T 750 20W-50 on suunniteltu vapaasti hengittäviin, turbo- tai mekaanisesti ahdettuihin moottoreihin, joissa on tai ei ole välijäähdytystä. Sitä suositellaan useimpiin raskaan kaluston dieselmoottoreihin tieliikenne- ja työkonekäytössä.

Edut

- *Erinomainen suoja palamisnoen aiheuttamaa moottorin likaantumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Erinomainen suoja männänrenkaiden kerrostumia vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E7	**Caterpillar**	ECF-2
API	CI-4	**Global**	DHD-1
API	SL	**Isuzu**	
Caterpillar	ECF-1a	**MAN**	M 3275-1
Caterpillar	ECF-1a	**MB**	228.3 (DTFR 15B110)

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,886*
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*20W-50*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*175*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*19.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*125*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10.5*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*enint. 1.4*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

Tuotteen Q8 T 750 20W-50 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on ***1.44*** *kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE