TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 750 SAE 30

Raskaan kaluston moottoriöljy, ACEA E7 ja API CI-4.

Kuvaus

Q8 T 750 SAE 30 on kehittynyt raskaan kaluston moottoriöljy. Se voitelee hyvin, vähentää kulumista, estää korroosiota ja suojaa ruosteelta.

Käyttökohteet

Q8 T 750 SAE 30 soveltuu dieselmoottori- tai voimansiirtovoiteluaineeksi hyötyajoneuvoihin, linja-autoihin, työ- ja rakennuskoneisiin sekä sotilaskalustoon. Se on kehitetty vapaasti hengittäviin, turbo- tai mekaanisesti ahdettuihin moottoreihin, joissa on tai ei ole välijäähdytystä, sekä Tier 3 -moottoritekniikkaan. Käytetään, kun yksiasteinen moottoriöljy on suositeltava

Edut

- *Ensiluokkainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Tehokas moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**MAN**	M 270
ACEA	E3	**MB**	227.0
ACEA	E5	**MB**	228.0
ACEA	E7	**MTU**	Type 1
API	CI-4	**MTU**	Type 2
API	SL	**Voith-Driventic**	Retarder
Caterpillar	TO-2		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,889*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*90.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*109*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*206*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.3*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 750 SAE 30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.33** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE