TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 750 SAE 50

Mineraalipohjainen API CI-4- ja ACEA E7 -moottoriöljy raskaaseen kalustoon

Kuvaus

Q8 T 750 SAE 50W on raskaan kaluston moottoriöljy. Tuote on suunniteltu parantamaan moottorin kestävyyttä ja estämään kerrostumien muodostumista. Se estää korroosiota ja vaahtoamista. Se täyttää API CI-4- ja ACEA E7 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 T 750 SAE 50W hyötyajoneuvoihin, linja-autoihin, työ- ja rakennuskoneisiin sekä sotilaskalustoon. Käytetään joissakin voimansiirtosovelluksissa, joissa yksiasteinen moottoriöljy on suositeltava.

Edut

- *Ensiluokkainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Tehokas moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**API**	CI-4
ACEA	E3	**API**	SL
ACEA	E5	**MTU**	Type 1
ACEA	E7		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,893*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 50*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*200*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*18.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*103*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-24*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*204*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.3*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 750 SAE 50 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.33** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE