TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 904 10W-40

ACEA E6- ja E7 -moottoriöljy raskaaseen kalustoon

Kuvaus

Q8 T 904 10W-40 on erittäin suorituskykyinen low SAPS -moottoriöljy raskaaseen kalustoon. Se voitelee nopeasti kylmäkäynnistyksen jälkeen ja vähentää moottorin kulumista raskaissa ja kuumissa käyttöolosuhteissa. Tuote soveltuu katalyyttisiin jälkikäsittelyjärjestelmiin (SCR/DPF/CRT), ja se on kehitetty erityisesti sovelluksiin, joihin vaaditaan ACEA E6 ja E7.

Käyttökohteet

Q8 T 904 10W-40 on kehitetty raskaan kaluston tieliikennekäyttöön monenlaisiin hyötyajoneuvojen moottoreihin, kuten Mercedes-, MAN-, DAF- ja Volvo-moottoreihin. Se soveltuu erityisesti kalustoille, joissa on sekaisin Euro 2-, 3-, 4-, 5- ja 6 -moottoreita. Tuote soveltuu katalyyttisiin jälkikäsittelyjärjestelmiin (SCR/DPF/CRT), ja se on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, joihin vaaditaan ACEA E6, E7, API CI-4 tai JASO DH-2.

Edut

- *Erinomainen suoja palamisnoen aiheuttamaa moottorin likaantumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja katalyyttiselle jälkikäsittelyjärjestelmälle (SCR).*
- *Erinomainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Mahdollistaa erinomaisen pitkät vaihtovälit.*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E6	**MAN**	M 3271-1
ACEA	E7	**MAN**	M 3477
ACEA	E8	**MB**	226.9
API	CI-4	**MB**	**228.51 (DTFR 15C110)**
Caterpillar	ECF-1a	**MTU**	**Type 3.1**
Cummins	CES 20076	**Mack**	**EO-N**
Cummins	CES 20077	**Renault**	**RLD-2**
DAF	Extended Drain	**Renault**	RXD
Deutz	**DQC III-10 LA**	**Volvo**	CNG
JASO	DH-2	**Volvo**	**VDS-3**

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,857*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 10W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*93.8*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.5*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*161*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10.4*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*215*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.0*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-24*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.