TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30

Erinomainen traktorien yleisöljy (STOU)

Kuvaus

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30 on traktorien yleisöljy (STOU), joka takaa ajoneuvoillesi ja laitteillesi erinomaisen suorituskyvyn. Tätä monipuolista yleisöljyä käytetään diesel- ja bensiinimoottorien, vaihteistojen ja napavälitysten voiteluun sekä jarru-, kytkin- ja hydraulinesteenä. Q8 Terra 1000 STOU 10W-30 täyttää API:n, ACEA:n ja useiden laitevalmistajien vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30 on yhteinen voiteluaine monenlaisille ajoneuvo- ja konesovelluksille, kuten moottoreille, vaihteistoille ja napavälityksille. Sitä käytetään myös jarru-, kytkin- tai hydraulinesteenä. Q8 Terra 1000 STOU 10W-30 on suositeltava diesel- ja bensiinimoottoreihin. Se täyttää API:n, ACEA:n sekä laitevalmistajien John Deere, CAT, Mercedes-Benz ja ZF vaatimukset.

Edut

- *Erinomainen voimansiirron voitelu.*
- *Erinomaiset hydraulinesteominaisuudet.*
- *Vähentää märkäjarrujen ääniä ja rajoittaa kitkalevyjen kulumista.*
- *Hydraulikomponenttien erinomainen vaste.*
- *Erinomaiset vaahtoamisenesto-ominaisuudet.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**MB**	228.3 level of piston cleanliness
API	CI-4 level of soot control	**MIL**	L-2104D
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Allison	C-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1118	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3525	**New Holland**	NH 024-C
Caterpillar	MTO	**New Holland**	NH 324-B
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-B
Ford	M2C121-E	**New Holland**	NH 540-B
Ford	M2C134-D	**ZF**	**TE-ML 06B**
Ford	M2C159-C	**ZF**	TE-ML 06C
Ford	M2C41-B	**ZF**	TE-ML 06D *
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06F
John Deere	JDM J27	**ZF**	TE-ML 06N *
MB	228.1 engine performance in SAE 10W-30	**ZF**	**TE-ML 07B**

Sininen värikoodi: hyväksytty * Hyväksyntä vireillä

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Viskositeettiluokka	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositeettiluokka	SAE J306	SAE	75W-80
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0.856
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0.853
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	72,0
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	11,5
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	154
Pumpattavuuden rajalämpötila	D 3829	°C	-33
Jähmepiste	D 97	°C	-36
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	235
FZG-testi, A/8.3/90	DIN 51354	kuormitusaste	>12

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Jotkin maahantuojat ja laitevalmistajat suosittelevat yleisöljyn käyttöä. Katso kunkin koneen käyttöohje. Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 1000 STOU 10W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.43** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE