TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

Erinomainen synteettinen traktorien yleisöljy (STOU)

Kuvaus

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 on erinomainen synteettispohjainen traktorien yleisöljy (STOU). Tämä monipuolinen yleisöljy tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja suojan. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 minimoi kustannukset, kun tarvitaan yhdistettyä moottori- ja traktoriöljyä. Öljy täyttää API CF-4/SF -vaatimukset sekä useiden laitevalmistajien voimansiirtovaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 on yhteinen voiteluaine maatalousajoneuvoille ja -koneille, kuten traktoreille, leikkuupuimureille ja kasvinsuojeluruiskuille, sekä joillekin rakennus- ja materiaalinkäsittelykoneille. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 -öljyä käytetään moottorissa, napavälityksessä ja vaihteistossa sekä hydrauli-, märkäjarru- tai kytkinnesteenä. Öljy täyttää useiden laitevalmistajien vaatimukset.

Edut

- *Erinomainen voimansiirron voitelu.*
- *Erinomaiset hydraulinesteominaisuudet.*
- *Vähentää märkäjarrujen ääniä ja rajoittaa kitkalevyjen kulumista.*
- *Hydraulikomponenttien erinomainen vaste.*
- *Erinomaiset vaahtoamisenesto-ominaisuudet.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E3	**Ford**	M2C121-D
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Ford**	M2C134-D
API	CF-4	**Ford**	M2C159-C
API	CI-4 level of soot control	**Ford**	M2C41-B
API	GL-4	**John Deere**	JDM J20C
Allison	C-4	**John Deere**	JDM J27
Case	MS 1118	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLPD	**New Holland**	NH 526-C
Fendt	Vario	**ZF**	**TE-ML 06B**
Fiat	AF 87	**ZF**	**TE-ML 07B**

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,862*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*93,0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13,9*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*150*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*222*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Jotkin maahantuojat ja laitevalmistajat suosittelevat yleisöljyn käyttöä. Katso kunkin koneen käyttöohje. Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.36** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE