TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40

Kehittynyt traktorien yleisöljy (STOU)

Kuvaus

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 on traktorien yleisöljy (STOU), joka takaa laitteillesi erinomaisen suorituskyvyn. Tätä monipuolista yleisöljyä käytetään diesel- ja bensiinimoottorien, vaihteistojen ja napavälitysten voiteluun sekä jarru-, kytkin- ja hydraulinesteenä. Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 täyttää API:n, ACEA:n ja useiden laitevalmistajien vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 on yhteinen voiteluaine monenlaisille koneille ja niiden osille, kuten moottoreille, vaihteistoille ja napavälityksille. Sitä käytetään myös jarru-, kytkin- tai hydraulinesteenä. Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 on suositeltava diesel- ja bensiinimoottoreihin. Se täyttää API:n ja ACEA:n sekä laitevalmistajien John Deere, Mercedes-Benz ja ZF vaatimukset.

Edut

- *Erinomainen voimansiirron voitelu.*
- *Erinomaiset hydraulinesteominaisuudet.*
- *Vähentää märkäjarrujen ääniä ja rajoittaa kitkalevyjen kulumista.*
- *Hydraulikomponenttien erinomainen vaste.*
- *Erinomaiset vaahtoamisenesto-ominaisuudet.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E3	**MB**	227.1
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
API	CE	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
API	CF	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
API	CI-4 level of soot control	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Allison	C-4	**New Holland**	NH 024-C
Case New Holland	MAT 3525	**New Holland**	NH 030-C
Ford	M2C134-D	**New Holland**	NH 410-B
Ford	M2C159-B	**New Holland**	NH 420-A
Ford	M2C159-C	**ZF**	TE-ML 06B
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06C
John Deere	JDM J27		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 15W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*118*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15,9*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*143*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*234*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

AGCO/Fendt on hyväksynyt tuotteen Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 käytettäväksi CVT ML 200 -vaihteistoissa. Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.35** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE