TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 2200 UTTO RC

Ylivoimainen voimansiirto- ja hydrauliöljy maatalous- ja rakennuskoneisiin

Kuvaus

Q8 Terra 2200 UTTO RC on ylivoimainen traktorien yleisvoimansiirtoöljy. Se on kehitetty antamaan poikkeuksellisen suojan työ-, rakennus- ja maatalouskoneille. Monipuolinen öljy täyttää API:n ja useiden laitevalmistajien, kuten Deutzin, Volvon, CAT:n ja Allisonin, vaatimukset. Q8 Terra 2200 UTTO RC parantaa kestävyyttä, lisää kuljettajan mukavuutta ja tehostaa tuottavuutta.

Käyttökohteet

Q8 Terra 2200 UTTO RC on tarkoitettu työ-, rakennus- ja maatalouskoneiden voiteluun. Sitä käytetään öljykylpyjarrujen ja -kytkinten nesteenä, hydrauli- tai voimansiirtovoiteluaineena sekä akseleissa (UTTO).

Edut

- *Vähentää märkäjarrujen ääniä ja rajoittaa kitkalevyjen kulumista.*
- *Erinomaiset hydraulinesteominaisuudet.*
- *Erinomainen suoja laitteiden komponenttien korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen yhteensopivuus tavanomaisten elastomeerien kanssa.*
- *Estää erinomaisesti vaahtoamista.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Allison	C-4	**Kubota**	UDT
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case	MS 1230	**New Holland**	NH 410-B
Case New Holland	MAT 3505	**New Holland**	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3506	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3509	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3525	**Volvo**	**97303 (WB 101)**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 03L
Caterpillar	TO-2	**ZF**	TE-ML 05F
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06K
Ford	M2C134-D	**ZF**	TE-ML 17E
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 21F
Komatsu	KES 07.866		

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Viskositeettiluokka	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositeettiluokka	SAE J306	SAE	75W-80
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,868
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm^2/s	55,1
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm^2/s	9,80
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	165
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	D 2983	mPa.s	8
Brookfield-viskositeetti, -10 °C	D 2983	Pa.s	1,2
Jähmepiste	D 97	°C	-33
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	215
FZG-testi, A/8.3/90	DIN 51354	kuormitusaste	11

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 2200 UTTO RC hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **0.60** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE