TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 3000 WB

Ylivoimainen voimansiirto- ja hydrauliöljy maatalous- ja rakennuskoneisiin

Kuvaus

Q8 Terra 3000 WB on poikkeuksellinen yhdistetty voimansiirto- ja hydrauliöljy maatalous- ja rakennuskoneisiin. Öljyn suorituskyky pysyy äärimmäisen vakaana lämpötilasta riippumatta, ja se vähentää jarrujen ääniä ja estää vaahtoamista. Q8 Terra 3000 WB -öljyllä on ylivoimaiset voiteluominaisuudet raskailla kuormilla sekä ruosteen- ja korroosionesto-ominaisuudet, ja se on yhteensopiva tavanomaisten kumimateriaalien kanssa.

Käyttökohteet

Q8 Terra 3000 WB on tarkoitettu maatalous-, työ- ja rakennuskoneisiin, joiden vetoakselit vaativat erityistä voitelusuojaa. Sitä käytetään taka-akselien voiteluaineena, öljykylpyjarrujen ja -kytkinten nesteenä, voimansiirtovoiteluaineena tai hydraulinesteenä.

Edut

- *Vähentää märkäjarrujen ääniä ja rajoittaa kitkalevyjen kulumista.*
- *Erinomainen voimansiirron voitelu.*
- *Hydraulikomponenttien erinomainen vaste.*
- *Erinomaiset vaahtoamisenesto-ominaisuudet.*
- *Erinomainen yhteensopivuus tavanomaisten elastomeerien kanssa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Allison	C-3	**Landini**	UTTO
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	UK/David Brown	**New Holland**	NH 420-A
Caterpillar	TO-2	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Fiat	AF 87	**Valmet/Volvo**	BM UTTO
Ford	M2C86-B		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*15W-30*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*80W-80*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,885*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,882*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*85.3*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*110*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*31000*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*252*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 3000 WB hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE