TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85

Poikkeuksellinen synteettinen öljy traktorien portaattomiin vaihteistoihin (CVT)

Kuvaus

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 on poikkeuksellinen synteettinen traktoriöljy portaattomiin vaihteistoihin (CVT). Se takaa ylivoimaisen suojan työ-, rakennus- ja maatalouskoneille. Monipuolinen Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 täyttää API:n ja useiden laitevalmistajien uusimmat suorituskykyvaatimukset. Se parantaa kestävyyttä sekä lisää kuljettajan mukavuutta ja tuottavuutta.

Käyttökohteet

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 on tarkoitettu portaattomiin vaihteistoihin (CVT) työ-, rakennus- ja maatalouskoneissa, kuten traktoreissa ja leikkuupuimureissa. Sitä käytetään voimansiirron voiteluaineena, öljykylpyjarrujen ja -kytkinten nesteenä, hydraulinesteenä ja vaihteistovoiteluaineena. Öljy täyttää lähes kaikkien laitevalmistajien vaatimukset.

Edut

- *Ylivoimainen viskositeetin pysyvyys takaa CVT-vaihteiston sujuvan toiminnan.*
- *Luokkansa paras hapettumisenkesto.*
- *Ylivoimaiset kitkaominaisuudet jarrujen pehmeän toiminnan varmistamiseksi.*
- *Hydraulikomponenttien ylivoimainen vaste.*
- *Paras mahdollinen yhteensopivuus tavanomaisten elastomeerien kanssa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

AGCO	CVT ML 200	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
API	GL-4	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case	MS 1206	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Case	MS 1207	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case	MS 1209	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case	MS 1210	**ZF**	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3541	**ZF**	TE-ML 06E
Case New Holland	MAT 3544	**ZF**	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3553-A	**ZF**	TE-ML 06L
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06M
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06N
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06P
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06R
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06T
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 17E
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	**ZF**	TE-ML 21F
Massey Ferguson	CMS M 1135		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*75W-85*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,861*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*71.1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Brookfield-viskositeetti, -20 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*3400*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*240*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.30** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE