TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85

Ylivoimainen voimansiirto- ja hydrauliöljy maatalous- ja rakennuskoneisiin

Kuvaus

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85 on ylivoimainen traktorien yleisvoimansiirtoöljy. Se on kehitetty antamaan poikkeuksellisen suojan työ-, rakennus- ja maatalouskoneille. Monipuolinen öljy täyttää API:n ja useiden laitevalmistajien, kuten Fendtin, Valtran ja Massey Fergusonin, vaatimukset. Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85 parantaa kestävyyttä, lisää kuljettajan mukavuutta ja tehostaa tuottavuutta.

Käyttökohteet

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85 on tarkoitettu työ-, rakennus- ja maatalouskoneiden voiteluun. Sitä käytetään Fendtin, Valtran ja Massey Fergusonin koneissa öljykylpyjarrujen ja -kytkinten nesteenä, hydrauli- tai voimansiirtovoiteluaineena sekä akseleissa (UTTO).

Edut

- *Vähentää märkäjarrujen ääniä ja rajoittaa kitkalevyjen kulumista.*
- *Erinomaiset hydraulinesteominaisuudet.*
- *Erinomainen suoja laitteiden komponenttien korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen yhteensopivuus tavanomaisten elastomeerien kanssa.*
- *Estää erinomaisesti vaahtoamista.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**John Deere**	JDM J20D
Allison	C-4	**Komatsu**	KES 07.866
Case	MS 1207	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Case	MS 1209	**Kubota**	UDT
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1230	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case New Holland	MAT 3505	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145 *
Case New Holland	MAT 3540	**New Holland**	NH 410-B
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-C
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Fendt	FWN 81001 *	**Valtra**	G2-A22 *
Ford	M2C134-D	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
John Deere	JDM J20C	**Volvo**	97303 (WB 101)

Sininen värikoodi: * Hyväksyntä vireillä

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*80W-85*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*55,1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9,80*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*165*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*8*
Brookfield-viskositeetti, -10 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*1,2*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*215*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*11*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.