TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85

Synteettinen traktoriöljy portaattomiin vaihteistoihin, joissa vaaditaan korkeaa kitkaa.

Kuvaus

Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85 on poikkeuksellinen synteettinen traktoriöljy portaattomiin vaihteistoihin, joissa vaaditaan korkean kitkan nesteitä ZF TE-ML 06H -sovelluksiin. Se takaa ylivoimaisen suojan työ-, rakennus- ja maatalouskoneille. Monipuolinen Q8 Terra 4400 CVT HF täyttää API:n ja useiden laitevalmistajien uusimmat suorituskykyvaatimukset. Se parantaa kestävyyttä sekä lisää kuljettajan mukavuutta ja tuottavuutta.

Käyttökohteet

Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85 soveltuu voiteluaineeksi työ-, rakennus- ja maatalouskoneisiin. Tuote on kehitetty erityisesti työ-, rakennus- ja maatalouskoneisiin, joissa on erillinen moottoriöljy, käytettäväksi voimansiirron voiteluaineena öljykylpyjarruissa ja -kytkimissä, hydraulijärjestelmissä ja vaihteistoissa.

Edut

- *Ylivoimainen viskositeetin pysyvyys takaa CVT-vaihteiston sujuvan toiminnan.*
- *Paras mahdollinen öljyn vanhenemisenkesto.*
- *Vähentää märkäjarrujen ääniä ja rajoittaa kitkalevyjen kulumista.*
- *Ylivoimainen voimansiirron voitelu.*
- *Paras mahdollinen yhteensopivuus tavanomaisten elastomeerien kanssa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Caterpillar**	TO-4M Cold Weather
Caterpillar	TDTO Cold Weather	**Claas**	AGRISHIFT XE
Caterpillar	TDTO-TMS Cold Weather	**ZF**	TE-ML 06H

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*10W-30/75w-85*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,860*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*64*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*160*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*5800*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*208*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-48*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.33** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE