TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 6000 10W-40

Synteettispohjainen API CI-4- ja ACEA E7 -moottoriöljy raskaaseen kalustoon työkonekäyttöön

Kuvaus

Q8 Terra 6000 10W-40 on erittäin suorituskykyinen raskaan kaluston moottoriöljy, joka on suunniteltu erityisesti nykyaikaisiin maatalouskoneisiin. Tuote on suunniteltu parantamaan moottorin kestävyyttä ja estämään kerrostumien muodostumista. Se antaa tehokkaan suojan sylinterin seinämien kiillottumista sekä nokka-akselin ja sylinterien kulumista vastaan, vähentää huoltokustannuksia ja estää korroosiota ja vaahtoamista. Se täyttää ACEA E7- ja API CI-4 -spesifikaatiot, ja sitä voidaan käyttää bensiinimoottoreissa, joihin vaaditaan API SL.

Käyttökohteet

Q8 Terra 6000 10W-40 on suunniteltu raskaisiin maatalouskoneiden moottoreihin, myös vaativissa olosuhteissa sekä pellolla että tiellä toimiviin. Se soveltuu Stage III / Tier III -moottoreihin. Öljy soveltuu moottoreihin, joihin vaaditaan Volvo VDS-3 -suorituskykystandardi, ja täyttää ACEA E7- ja API CI-4 -vaatimukset sekä tärkeimmät maatalouskoneiden moottoriöljyspesifikaatiot.

Edut

- *Ensiluokkainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Tehokas moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Hyvä suoja männänrenkaiden kerrostumia vastaan.*
- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E7	**Global**	DHD-1
API	CI-4 / SL	**JASO**	DH-1
Case	MS 1121	**John Deere**	JDQ 78A
Case New Holland	MAT 3507	**Komatsu**	KES 07.851.1
Case New Holland	MAT 3622	**MAN**	M 3275-1
Caterpillar	ECF-1a	**MTU**	Type 2
Caterpillar	ECF-2	**Mack**	**EO-N**
Cummins	CES 20071 / 20072 / 20076	**Renault**	**RLD-2**
Cummins	CES 20077 / 20078	**Tedom**	258-3
Daimler Truck AG	DTFR 15B110 (MB 228.3)	**Volvo**	**VDS-3**
Deutz	DQC III-18 *		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.876*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.873*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*98.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14,3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*153*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*232*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10.5*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.3*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

Tuotteen Q8 Terra 6000 10W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on ***1.46*** *kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE