TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 6600 10W-40

Synteettinen ACEA E4 / E7- ja API CI-4 -moottoriöljy työkonekäyttöön

Kuvaus

Q8 Terra 6600 10W-40 on erittäin suorituskykyinen raskaan kaluston moottoriöljy nykyaikaisiin maatalouskoneisiin. Se tarjoaa hyvän juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa, viskositeetin pysyvyyden ja vähäisen haihtuvuuden. Tuote antaa erinomaisen kulumis- ja korroosiosuojan kaikille moottorin osille ja vähentää palamisnoen muodostumista. Tuote mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit ja on yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa. Se täyttää ACEA E7/E4- ja API CI-4 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Terra 6600 10W-40 on kehitetty raskaisiin maatalouskoneiden moottoreihin, myös vaativissa olosuhteissa sekä pellolla että tiellä toimiviin. Se soveltuu Stage III / Tier III -moottoreihin. Tuote soveltuu moottoreihin, joihin vaaditaan E7/E4 ja API CI-4, ja täyttää tärkeimmät maatalouskoneiden moottoriöljyspesifikaatiot.

Edut

- *Mahdollistaa erinomaisen pitkät vaihtovälit.*
- *Erinomainen moottorin puhtaus.*
- *Erinomainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja palamisnoen aiheuttamaa moottorin likaantumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E4	**JASO**	DH-1
ACEA	E7	**Komatsu**	KES 07.851.1
API	CI-4	**Liebherr**	LH-00-ENG5C
Case	MS 1121	**MAN**	M 3277 *
Case New Holland	MAT 3507	**MTU**	Type 3
Case New Holland	MAT 3622	**Mack**	**EO-N**
Caterpillar	ECF-1a	**Renault**	**RLD-2**
Cummins	CES 20077 / 20078	**SDMO - Kohler**	KD engine series K135 & K175
Daimler Truck AG	DTFR 15B120 (MB 228.5)	**Tedom**	258-4
Deutz	DQC IV-18	**Volvo**	**VDS-3**
Global	DHD-1		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.869*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.866*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*100*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*157*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*230*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*12.5*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*2.0*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 6600 10W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE