TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 6600 S 10W-40

Synteettinen UHPD-moottoriöljy työkonekäyttöön, ACEA E4/E7

Kuvaus

Q8 Terra 6600 S 10W-40 on ylivoimainen, erittäin suorituskykyinen raskaan kaluston moottoriöljy erityisesti nykyaikaisiin maatalouskoneisiin. Se antaa erinomaisen kulumis- ja korroosiosuojan kaikille moottorin osille ja vähentää palamisnoen muodostumista. Öljy on kehitetty pitkille öljynvaihtoväleille. Se on kehitetty nykyaikaisiin suorituskykyisiin dieselmoottoreihin vaativassa työkonekäytössä, ja se täyttää ACEA E4/E7- ja API CI-4 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Terra 6600 S 10W-40 on suunniteltu maatalouskoneisiin, joissa on erittäin suorituskykyinen dieselmoottori, ja sitä suositellaan erityisesti Stage III / Tier III -dieselmoottoreihin, joihin vaaditaan ACEA E4 -suorituskykytaso. Se täyttää tärkeimmät maatalouskoneiden moottoriöljyspesifikaatiot.

Edut

- *Erinomainen moottorin puhtaus.*
- *Mahdollistaa erinomaisen pitkät vaihtovälit.*
- *Erinomainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja palamisnoen aiheuttamaa moottorin likaantumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja männänrenkaiden kerrostumia vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	E4	**JASO**	DH-1
ACEA	E7	**Komatsu**	KES 07.851.1
API	CI-4	**Liebherr**	LH-00-ENG5C
Case	MS 1121	**MAN**	M 3277
Case New Holland	MAT 3507	**MTU**	Type 3
Case New Holland	MAT 3622	**Mack**	**EO-N**
Cummins	CES 20077 / 20078	**Renault**	**RLD-2**
Daimler Truck AG	DTFR 15B120 (MB 228.5)	**Tedom**	258-4
Deutz	DQC IV-18	**Volvo**	**VDS-3**

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.868*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*90.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13.6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*152*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*232*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*16*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.8*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 6600 S 10W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.50** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE