TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra 7000 15W-50

Synteettinen API CK-4 -moottoriöljy työkonekäyttöön

Kuvaus

Q8 Terra 7000 15W-50 on suorituskykyinen synteettinen low SAPS -moottoriöljy, joka on suunniteltu erityisesti nykyaikaisiin maatalouskoneisiin. Se antaa erinomaisen kulumis- ja korroosiosuojan kaikille moottorin osille ja vähentää palamisnoen muodostumista. Tuote mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit ja on yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa. Se täyttää API CK-4 -spesifikaation.

Käyttökohteet

Q8 Terra 7000 15W-50 on kehitetty raskaisiin maatalouskoneiden moottoreihin, myös vaativissa olosuhteissa sekä pellolla että tiellä toimiviin. Se soveltuu Euro IV-, Euro V- ja Euro VI -dieselmoottoreihin, joissa on jälkikäsittelyjärjestelmä. Pidennettyjä vaihtovälejä voidaan käyttää käyttöolosuhteiden mukaan. Öljy soveltuu moottoreihin, joihin vaaditaan Volvo VDS-4.5 -suorituskykystandardi, ja täyttää API CK-4 -vaatimukset sekä tärkeimmät maatalouskoneiden moottoriöljyspesifikaatiot.

Edut

- *Erinomainen palotilan puhtaus alhaisen sulfaattituhkapitoisuuden ansiosta.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen suoja männänrenkaiden kerrostumia vastaan.*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Minimoi erinomaisesti dieselhiukkassuodattimen (DPF/CRT) tukkeutumisen.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	CK-4	**JASO**	DH-2
Allison	TES-439	**Komatsu**	KES 07.851.2
Case New Holland	MAT 3522	**Liebherr**	LH-00-ENG3A LA
Caterpillar	ECF-3	**MAN**	M 3775
Cummins	CES 20081	**MTU**	Type 2.1
Cummins	CES 20086	**Mack**	EO-S 4.5
Detroit Diesel	DFS 93K218	**Renault**	RLD-3
Detroit Diesel	DFS 93K222	**Volvo**	VDS-4.5
Deutz	DQC III-18 LA		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*15W-50*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.886*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C (ekstrapoloitu)	*D 445*	*mm²/s*	*130*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*17.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*144*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-28*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*226*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-48*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.0*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra 7000 15W-50 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.79** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE