TUOTETIETOLEHTI

Q8 Trans XGN 75W-90

Täyssynteettinen SAE J2360 -voimansiirtoöljy koko voimansiirtolinjaan

Kuvaus

Q8 Trans XGN 75W-90 on huippuluokan täyssynteettinen voimansiirtoöljy raskaasti kuormitetuille voimansiirron komponenteille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Tuote antaa luokkansa parhaan suojan äärimmäistä painetta ja kulumista vastaan poikkeuksellisen stabiiliutensa ansiosta sekä korkeissa että alhaisissa lämpötiloissa. Tämä takaa hypoidi- ja muiden akselien optimaalisen voitelun.

Käyttökohteet

Q8 Trans XGN 75W-90 on suunniteltu kaivos- ja rakennusajoneuvojen raskaasti kuormitetuille komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tietyille käsivaihteistoille, jotka vaativat hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Se täyttää kaikkien merkittävien valmistajien uusimmat vaatimukset, kuten SAE J 2360, Scania STO 2:0A FS, Volvo 97312 ja MAN 342 tyyppi S1.

Edut

- *Poikkeuksellinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*
- *Poikkeuksellisen tehokas sisäisen kitkan vähentäminen.*
- *Ylivoimainen akselien kulumissuoja.*
- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

API	GL-4	**Scania**	STO 1:1 G
API	GL-5	**Scania**	STO 2:0 A
API	MT-1	**Scania**	STO 2:0 G
Iveco	18-1805 RAS1	**Volvo**	97312
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 02B
MAN	341 Type Z2	**ZF**	TE-ML 05A
MAN	342 Type M3	**ZF**	TE-ML 12L
MAN	342 Type S1	**ZF**	TE-ML 12N
MB	235.8 (DTFR 12B140)	**ZF**	TE-ML 16F
MIL	PRF-2105E	**ZF**	TE-ML 17B
Meritor	GO MTR 076S	**ZF**	TE-ML 19C
SAE	J 2360	**ZF**	TE-ML 21A
Scania	STO 1:0		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*SAE 75W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*84,9*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15,,3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*193*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*57*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*<-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*175*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Trans XGN 75W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE