TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Trans XGR 75W-140

*Synteettinen akseliöljy*

## Kuvaus

*Q8 Trans XGR 75W-140 on synteettinen akseliöljy, joka on kehitetty antamaan erinomainen lämmönkesto ja kestävyys ajoneuvojen akselisovelluksissa vaativissa käyttöolosuhteissa.*

## Käyttökohteet

*Q8 Trans XGR soveltuu raskaan kaluston voimansiirron komponentteihin, kuten taka-akseleihin, rautatiekaluston voimansiirtoihin, napavälityksiin ja tiettyihin käsivaihteistoihin.*

## Edut

- *Erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*
- *Erinomainen sisäisen kitkan vähentäminen.*
- *Erinomainen akselien kulumissuoja.*
- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

## Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | GL-5 | **Scania** | STO 2:0 A |
| **API** | MT-1 | **ZF** | **TE-ML 05A** |
| **MIL** | PRF-2105E | **ZF** | **TE-ML 12N** |
| **Mack** | GO-J | **ZF** | **TE-ML 16F** |
| **Meritor** | 076M | **ZF** | TE-ML 19C |
| **SAE** | J 2360 | **ZF** | **TE-ML 21A** |
| **Scania** | STO 1:0 | | |

***Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty***

## Tekniset tiedot

| | *Menetelmä* | *Yksikkö* | *Tyypillinen* |
|---|---|---|---|
| *Tiheys, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,867* |
| *Viskositeettiluokka* | *-* | *-* | *SAE 75W-140* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *185* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *25* |
| *Viskositeetti-indeksi* | *D 2270* | *-* | *168* |
| *Brookfield-viskositeetti, -40 °C* | *D 2983* | *Pa.s* | *140* |
| *Leimahduspiste, COC* | *D 92* | *°C* | *<165* |
| *Jähmepiste* | *D 97* | *°C* | *-46* |
| *Brookfield-viskositeetti, -40 °C* | *D 2983* | *Pa.s* | *140* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*