TUOTETIETOLEHTI

Q8 Trans XGS 75W-85

Täyssynteettinen SAE J2360 -voimansiirtoöljy koko voimansiirtolinjaan

Kuvaus

Q8 Trans XGS 75W-85 on ylivoimainen voimansiirtoöljy raskaasti kuormitetuille voimansiirron komponenteille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Tuote antaa luokkansa parhaan suojan äärimmäistä painetta ja kulumista vastaan poikkeuksellisen stabiiliutensa ansiosta sekä korkeissa että alhaisissa lämpötiloissa. Tämä takaa hypoidi- ja muiden akselien optimaalisen voitelun.

Käyttökohteet

Q8 Trans XGS 75W-85 on suunniteltu raskaan kaluston voimansiirron komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tietyille käsivaihteistoille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi tai vaihtamisen helpottamiseksi.

Edut

- *Poikkeuksellinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*
- *Poikkeuksellisen tehokas sisäisen kitkan vähentäminen.*
- *Ylivoimainen akselien kulumissuoja.*
- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Iveco**	18-1807 MG
API	GL-5	**Iveco**	18-1807 MGM
Fiat	9.55550-DA3	**MB**	235.10
Fiat	9.55550-DA4	**MB**	235.63
Fiat	9.55550-DA8	**Meritor**	GO MTR 076S
Fiat	9.55550-MX3	**Nissan**	MTF HQ
Fiat	9.55550-MX4	**SAE**	J 2360
Fiat	9.55550-MZ1	**VAG**	VW G 052 190
Fiat	9.55550-MZ3		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,869*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 75W-85*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*77.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*164*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*50*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*<-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*175*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Laitevalmistajan suositusta on aina noudatettava.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Trans XGS 75W-85 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE