TUOTETIETOLEHTI

Q8 Trans XGS 75W-90

Täyssynteettinen SAE J2360 -voimansiirtoöljy koko voimansiirtolinjaan

Kuvaus

Q8 Trans XGS 75W-90 on ylivoimainen täyssynteettinen voimansiirtoöljy raskaasti kuormitetuille voimansiirron komponenteille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Tuote antaa luokkansa parhaan suojan äärimmäistä painetta ja kulumista vastaan poikkeuksellisen stabiiliutensa ansiosta sekä korkeissa että alhaisissa lämpötiloissa. Tämä takaa hypoidi- ja muiden akselien optimaalisen voitelun.

Käyttökohteet

Q8 Trans XGS 75W-90 on suunniteltu kaivos- ja rakennusajoneuvojen raskaasti kuormitetuille komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tietyille käsivaihteistoille, jotka vaativat hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Se täyttää kaikkien merkittävien valmistajien uusimmat vaatimukset, kuten SAE J 2360, Scania STO 2:0A FS, Volvo 97312 ja MAN 342 tyyppi S1.

Edut

- *Poikkeuksellinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*
- *Poikkeuksellisen tehokas sisäisen kitkan vähentäminen.*
- *Ylivoimainen akselien kulumissuoja.*
- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

API	GL-4	**Mack**	GO-J
API	GL-5	**Meritor**	GO MTR 076S
API	MT-1	**SAE**	**J 2360**
Case New Holland	MAT 3516-C	**Scania**	**STO 1:0**
Daimler Truck AG	DTFR 12B100 (MB 235.0)	**Scania**	STO 1:1 G *
Daimler Truck AG	DTFR 12B140 (MB 235.8) *	**Scania**	STO 2:0 A
Detroit Diesel	DFS 93K219.01	**Scania**	**STO 2:0 A FS**
Ferrari	GL-4	**Scania**	STO 2:0 G
Ferrari	GL-5	**VAG**	VW G 052 911
Iveco	18-1805 RAS1	**Volvo**	**97312**
MAN	341 Type E3	**ZF**	**TE-ML 02B**
MAN	341 Type GA1	**ZF**	**TE-ML 05A**
MAN	**341 Type Z2**	**ZF**	**TE-ML 12L**
MAN	342 Type M2	**ZF**	**TE-ML 12N**
MAN	342 Type M3	**ZF**	**TE-ML 16F**
MAN	**342 Type S1**	**ZF**	**TE-ML 17B**
MB	**235.8 (DTFR 12B140)**	**ZF**	**TE-ML 19C**
MIL	L-2105D	**ZF**	**TE-ML 21A**
MIL	PRF-2105E	**ZF**	TE-ML 24A

Sininen värikoodi: hyväksytty * Hyväksyntä vireillä

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,869*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,861*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*SAE 75W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*108*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*153*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*70*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-51*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*180*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Trans XGS 75W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **2.13** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE