TUOTETIETOLEHTI

Q8 Unimix 2T

Moottoripyöräöljy

Kuvaus

Q8 Unimix 2T on kehittynyt, esilaimennettu mineraalipohjainen voiteluaine skoottereiden ja mopojen kaksitahtimoottoreihin kaikissa kaupunkiliikenteen olosuhteissa. Sen vähätuhkaiseen teknologiaan perustuva koostumus vähentää pakokaasun savua ja antaa optimaalisen voitelukyvyn sekä hyvät detergentti- ja puhdistusominaisuudet. Q8 Unimix 2T sekoittuu hyvin polttoaineeseen.

Käyttökohteet

Q8 Unimix 2T soveltuu kaksitahtisiin bensiinimoottoreihin, joita käytetään vaativissa olosuhteissa ja laihoilla öljy-polttoaineseoksilla (2 %).

Edut

- *Hyvä sylinterien suoja naarmuuntumista ja hankauskulumista vastaan.*
- *Estää optimaalisesti kerrostumia korkeissa lämpötiloissa.*
- *Optimaalisen vähäsavuinen käynnistettäessä ja liikenteessä.*
- *Estää tehokkaasti sytytystulppien karstoittumista ja esisytytystaipumusta.*
- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	TC	**JASO**	FB

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,879*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,876*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*60.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*110*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-15*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*112*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

On suositeltavaa käyttää moottorinvalmistajan vaatimusten mukaista sekoitussuhdetta.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Unimix 2T hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE