TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Unishift PC Synt 75W-80

*Synteettinen API GL-4 -käsivaihteistoöljy*

## Kuvaus

*Q8 Unishift PC Synt 75W-80 on ylivoimainen käsivaihteistoöljy henkilöautoihin ja kevyisiin ajoneuvoihin. Tämä monipuolinen voiteluaine antaa poikkeuksellisen suojan ja kestävyyden myös äärimmäisessä paineessa sekä luokkansa parhaan lämmönkeston, minkä ansiosta se soveltuu monenlaisiin henkilöautosovelluksiin. Se täyttää useimpien laitevalmistajien API GL-4 -pohjaiset vaatimukset.*

## Käyttökohteet

*Q8 Unishift PC Synt 75W-80 on monipuolinen voiteluaine henkilöautojen ja kevyiden ajoneuvojen synkronoituihin käsivaihteistoihin ja vaihteistoakseleihin, erityisesti suuren kuormituksen tilanteisiin. Se täyttää API GL-4 -spesifikaation sekä useimpien eurooppalaisten ja aasialaisten valmistajien vaatimukset.*

## Edut

- *Poikkeuksellinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*
- *Poikkeuksellisen tehokas sisäisen kitkan vähentäminen.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Ylivoimainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

## Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | GL-4 | **Land-Rover** | STC 9157 |
| **Alfa Romeo** | | **Land-Rover** | TYK 500030 |
| **BMW/MINI** | ATF-D2 | **MB** | 235.10 |
| **BMW/MINI** | MTF-LT1 | **Mazda** | |
| **BMW/MINI** | MTF-LT2 | **Nissan** | 999MP-MTF20P |
| **BMW/MINI** | MTF-LT3 | **Nissan** | KE91699932R |
| **BMW/MINI** | MTF-LT4 | **Nissan** | MT-XZ |
| **BMW/MINI** | MTF-LT5 | **PSA** | B71 2330 |
| **Fiat** | 9.55550-MX3 | **Porsche** | VW G 052 554 B0 |
| **Fiat** | 9.55550-MZ10 | **Toyota** | JWS 227 |
| **Fiat** | 9.55550-MZ12 | **VAG** | Audi TL 52 532 |
| **Fiat** | 9.55550-MZ5 | **VAG** | VW 501.50 |
| **Fiat** | 9.55550-MZ9 | **VAG** | VW G 009 317 |
| **Ford** | 1382914 | **VAG** | VW G 052 171 |
| **Ford** | 1547953 | **VAG** | VW G 052 178 |
| **Ford** | ESD-M2C186-A | **VAG** | VW G 052 512 |
| **Ford** | M2C200-C/C2/C3 | **VAG** | VW G 052 527 |
| **Ford** | M2C200-D2 | **VAG** | VW G 052 532 |
| **Ford** | M2C200-D3 | **VAG** | VW G 052 554 B0 |
| **Ford** | WSD-M2C200-D | **VAG** | VW G 055 538 |
| **GM** | 1940704 | **VAG** | VW G 50 |
| **GM** | 1940768 | **VAG** | VW G 52 726 |
| **Honda** | MTF 94 | **VAG** | VW TL 726 (80W) |
| **Honda** | MTF II/SG | **Volvo** | 97308 |
| **Honda** | MTF-7289 | **Volvo** | 97309 |
| **Honda** | MTF-III | **ZF** | 8DT (transmission section) |
| **Honda** | Special MTF | | |

## *Tekniset tiedot*

| | *Menetelmä* | *Yksikkö* | *Tyypillinen* |
|---|---|---|---|
| *Tiheys, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,857* |
| *Viskositeettiluokka* | *-* | *-* | *SAE 75W-80* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *42.3* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *8.5* |
| *Viskositeetti-indeksi* | *D 2270* | *-* | *183* |
| *Brookfield-viskositeetti, -40 °C* | *D 2983* | *Pa.s* | *18.1* |
| *Jähmepiste* | *D 97* | *°C* | *-42* |
| *Leimahduspiste, P-M* | *D 93* | *°C* | *191* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*

## Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Unishift PC Synt 75W-80 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.43** kg $CO_2$eq / kg.*
*Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.*
*Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.*
*Lisätietoja löydät täältä*

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE