TUOTETIETOLEHTI

Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Synteettinen API GL-4 -käsivaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 on ylivoimainen käsivaihteistoöljy henkilöautoihin ja kevyisiin ajoneuvoihin. Tämä monipuolinen voiteluaine antaa poikkeuksellisen suojan ja kestävyyden myös äärimmäisessä paineessa sekä luokkansa parhaan lämmönkeston, minkä ansiosta se soveltuu monenlaisiin henkilöautosovelluksiin. Se täyttää useimpien laitevalmistajien API GL-4 -pohjaiset vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 on monipuolinen voiteluaine henkilöautojen ja kevyiden ajoneuvojen synkronoituihin käsivaihteistoihin ja vaihteistoakseleihin, erityisesti suuren kuormituksen tilanteisiin. Se täyttää API GL-4 -spesifikaation sekä useimpien eurooppalaisten ja aasialaisten valmistajien vaatimukset.

Edut

- *Poikkeuksellinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*
- *Poikkeuksellisen tehokas sisäisen kitkan vähentäminen.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Ylivoimainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Nissan**	
Alfa Romeo		**PSA**	B71 2330
BMW/MINI	MTF-LT4	**Toyota**	
Fiat	9.55550-MX3	**VAG**	VW 501.50
Fiat	9.55550-MZ1	**VAG**	VW G 005 000
Fiat	9.55550-MZ3	**VAG**	VW G 005 100
Fiat	9.55550-MZ4	**VAG**	VW G 052 145
Ford	M2C200-C	**VAG**	VW G 052 157
GM	1940768	**VAG**	VW G 052 190
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 052 911
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 50
Honda	MTF 94	**VAG**	VW G 51
Honda	MTF II/SG	**Volvo**	97308
Honda	Special MTF	**Volvo**	97309
MB	235.10	**Volvo**	97310
Mitsubishi			

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*87*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*191*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*25*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*196*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Unishift PC Synt 75W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.56** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE