TUOTETIETOLEHTI

Q8 Unishift PC Synt 75W

Synteettinen API GL-4 -käsivaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Unishift PC Synt 75W on ylivoimainen käsivaihteistoöljy henkilöautoihin ja kevyisiin ajoneuvoihin. Tämä monipuolinen voiteluaine antaa poikkeuksellisen suojan ja kestävyyden myös äärimmäisessä paineessa sekä luokkansa parhaan lämmönkeston, minkä ansiosta se soveltuu monenlaisiin henkilöautosovelluksiin. Se täyttää useimpien laitevalmistajien API GL-4 -pohjaiset vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Unishift PC Synt 75W on monipuolinen voiteluaine henkilöautojen ja kevyiden ajoneuvojen synkronoituihin käsivaihteistoihin ja vaihteistoakseleihin, erityisesti suuren kuormituksen tilanteisiin. Se täyttää API GL-4 -spesifikaation sekä useimpien eurooppalaisten ja aasialaisten valmistajien vaatimukset.

Edut

- *Poikkeuksellinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*
- *Poikkeuksellisen tehokas sisäisen kitkan vähentäminen.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Ylivoimainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**PSA**	9730-A8
BMW/MINI	JWS 2271	**PSA**	B71 2310
BMW/MINI	MTF-LT2	**VAG**	VW G 052 171
BMW/MINI	MTF-LT3	**VAG**	VW G 052 512
Fiat	9.55550-MZ14	**VAG**	VW G 052 527
Fiat	9.55550-MZ2	**VAG**	VW G 052 527
Fiat	9.55550-MZ27	**VAG**	VW G 052 549
Fiat	9.55550-MZ6	**VAG**	VW G 052 798
Ford	M2C200-D1	**VAG**	VW G 52 726
Ford	M2C200-D2	**VAG**	VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
GM	MTF 0063	**VAG**	VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
MB	235.71	**VAG**	VW TL 525 12 (G 052 512 A2)

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,847*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 75W*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*33*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*172*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*44*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*195*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Unishift PC Synt 75W hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.38** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE